die Ziffern 2 und 7, an dem fünften und sechsten Satz abwechselnd die Ziffern 3 und 8, an dem siebenten und achten Satz abwechselnd die Ziffer 4 und 9, und an dem neunten und zehnten Satz abwechselnd die Ziffern 5 und 0. – Die anderen Scheiben jeden Satzes, mit Ausnahme der Einheitenscheibe, sind in gewöhnlicher Weise beziffert.

Die Einheitenscheibe ist so eingerichtet oder steht so im Eingriff, um bei jeder abwechselnden Ziffer oder jeder Bewegung der Einheitenscheibe, die Zehnerscheiben zu bewegen, d.h. wenn die Ziffern 5, 6, 7, 8 und 9 auf der Einheitenscheibe gedruckt worden sind und die nächste Bewegung der Einheitenscheiben eintritt, so führen sie die Zehnerscheiben um eine Ziffer vorwärts. – Zum dreifachen Drucken von Nummern d.h. dreimaligem Wiederholen derselben Nummer nacheinander, benütze ich fünfzehn von der Kernscheibe getragene Scheibensätze, deren Einheitenscheiben eingerichtet sind, wie für das Duplikatnummerieren d.h., daß auf die Einheitenscheiben des 1ten, 2ten und 3ten Satzes von Scheiben abwechselnd die Ziffern 1 und 6, auf die des 4ten, 5ten und 6ten Scheibensatzes abwechselnd die Ziffern 2 und 7 graviert sind, und so fort, so daß anstatt zweier Sätze, wie zum Duplikatdrucken, drei aufeinanderfolgende Scheibensätze mit den Ziffern in derselben Ordnung eingravirt, vorhanden sind. Auch nummeriere ich aufeinanderfolgend, indem ich an der Kernscheibe fünf Sätze von Scheiben anbringe, bei welchen die Einheitenscheiben dieselben Ziffern, wie zum Duplikatdrucken, d.h. die des ersten, dritten, fünften, siebenten und neunten Satzes der zum Duplikatdrucken benützten oder erwähnten zehn Scheibensätze, eingraviert haben.

Auch nummeriere ich zweimal oder dreimal, und so fort, indem ich auf der die Scheiben tragenden Kernscheibe zwei Sätze für Duplikat- oder drei Sätze für dreimaliges Nummerieren befestige, und so fort für andere Repetitionen derselben Zahl. Die Ziffern letzterwähnter Scheibensätze sind ebenso angeordnet, wie für gewöhnliche aufeinanderfolgende Nummerierung. Auch bewerkstellige ich dreifaches Nummerieren durch drei, sechs oder neun Sätze von Scheiben, welche um eine Kernscheibe, Trommel oder ein Radkranz angebracht, und deren Einheitenscheiben beziffert sind, wie folgt: bei drei Scheibensätzen sind die Ziffern, wie für gewöhnliches aufeinanderfolgendes Drucken; wenn sechs Scheibensätze benützt werden, sind die Einheitenscheiben (welche jede zehn Ziffern haben) des 1ten, 2ten und 3ten Scheibensatzes mit 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, und die des 4ten, 5ten und 6ten Scheibensatzes mit 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 beziffert. – Im 1ten, 2ten und 3ten Satz wird die Zehnerscheibe nach dem Drucken der Ziffer 9, und in dem 4ten, 5ten und 6ten Satz nach dem Drucken der Ziffer 8 von der Einheitenscheibe bewegt. –